



MAXI-TUFF® MF
KUNSTSTOF
ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - MAXI-TUFF® MF KUNSTSTOF ELEVATORBEKER

| Type | A | B | H1 | H1 | T | HDP | PU | Nylon | Inhoud (W-L) | Gaten | D | E | I | Max. bekens per meter |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Maatvoering | mm | mm | mm | mm | mm | kgs. | kgs. | kgs. | Ltr. | Nr. | mm | mm | mm | Stuks |
| 8 x 5 x 7 | 210 | 140 | 191 | 120 | 9,7 | 0,77 | 1,08 | 0,89 | 1,32 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 4,9 |
| 10 x 5 x 7 | 260 | 140 | 191 | 120 | 10,0 | 0,93 | 1,30 | 1,51 | 1,56 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 4,9 |
| 12 x 7 x 11 | 311 | 191 | 292 | 160 | 8,9 | 1,64 | 2,18 | 1,81 | 2,83 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |
| 12 x 8 x 11 | 311 | 216 | 292 | 175 | 8,3 | 1,96 | 2,56 | 2,18 | 4,50 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |
| 14 x 7 x 11 | 362 | 191 | 292 | 160 | 8,3 | 1,76 | 2,42 | 2,05 | 3,30 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |
| 14 x 8 x 11 | 362 | 216 | 292 | 175 | 8,3 | 2,07 | X | 2,39 | 5,50 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |
| 16 x 7 x 11 | 413 | 191 | 292 | 160 | 8,3 | 1,99 | 2,71 | 2,25 | 3,91 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |
| 16 x 8 x 11 | 413 | 216 | 292 | 175 | 8,3 | 2,35 | X | 2,64 | 6,50 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |
| 18 x 7 x 11 | 464 | 191 | 292 | 160 | 8,3 | 2,25 | 3,06 | 2,64 | 4,00 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |
| 18 x 8 x 11 | 464 | 216 | 292 | 175 | 8,3 | 2,64 | X | 3,07 | 7,66 | klantspec. | klantspec. | klantspec. | klantspec. | 3,3 |

- Type MAXI-TUFF® MF elevatorbeker heeft vlakke elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN15237 elevatorbout in combinatie met een vlakke ring conform DIN9021. Bel ons voor advies m.b.t. het gatenpatroon.

- Verkrijgbaar in polyethyleen (max. temp +80° C.), Polyurethaan (max. temp +80° C.) en nylon (max. temp +125° C.)

- FDA 1935/2004