



MAXI-TUFF® AA
KUNSTSTOF
ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - MAXI-TUFF® AA KUNSTSTOF ELEVATORBEKER

Type	A	B	H1	H2	T	HDP	PU	Nylon	Inhoud (W-L)	Gaten	D	E	I	Max. bekers per meter
Maatvoering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	kgs.	kgs.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks
4 x 3	108	79	79	60	5,0	0,08	0,11	0,09	0,22	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6
5 x 4	133	105	105	75	5,0	0,20	0,27	0,23	0,57	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9
6 x 4	159	105	105	75	5,0	0,22	0,31	0,25	0,68	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9
7 x 4	184	105	105	75	6,0	0,25	0,35	0,29	0,84	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9
7 x 5	181	130	133	95	8,0	0,37	0,52	0,42	1,26	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9
8 x 5	206	130	133	95	8,0	0,46	0,64	0,53	1,47	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9
9 x 5	232	130	133	95	8,0	0,46	0,64	0,53	1,66	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9
9 x 6	238	156	156	110	7,0	0,56	0,78	0,66	2,17	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3
10 x 6	264	156	156	110	8,0	0,63	0,85	0,70	2,43	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3
11 x 6	289	156	156	110	7,0	0,65	0,90	0,74	2,68	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3
12 x 6	314	156	156	110	9,0	0,88	1,19	1,00	3,05	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3
12 x 7	314	181	181	130	7,0	1,00	1,36	1,12	4,00	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	2,8
14 x 7	365	181	181	130	8,0	1,17	1,59	1,32	4,89	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	2,8
14 x 8	365	206	206	150	12,0	1,65	2,24	1,87	5,76	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	2,5
16 x 8	416	206	206	150	12,0	1,87	2,53	2,10	6,66	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	2,5
18 x 8	460	206	206	150	12,0	2,05	2,76	2,38	7,66	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	2,5
18 x 10	470	254	254	170	12,0	3,54	4,26	3,10	11,35	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	2,0

- Type MAXI-TUFF® AA elevatorbeker heeft vlakke elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN15237 elevatorbout in combinatie met een vlakke ring conform DIN9021. Bel ons voor advies m.b.t. het gatenpatroon.

- Verkrijgbaar in polyethyleen (max. temp +80° C.), Polyurethaan (max. temp +80° C.) en nylon (max. temp +125° C.)

- FDA 1935/2004