



SUPER STARCO
KUNSTSTOF
ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - SUPER STARCO HDP ELEVATORBEKER

Type	A	B	H1	H2	T	kg HDP	kg PU	kg Nylon	Netto inhoud (W-L)	Inhoud totaal (X-Y)	Gaten	D	E	I	Max. bekens per meter
Maatvoering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	kgs.	kgs.	Ltr.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks
SPS80-80HDP-MD**	90	85	63	43	4,0	0,08	0,13	0,11	0,18	0,24	2	9,0	43	18	15
SPS100-90HDP-MD**	110	100	67	44	5,0	0,11	0,18	0,15	0,29	0,38	2	9,0	50	20	14
SPS120-100HDP-MD**	129	110	80	55	5,0	0,15	0,24	0,20	0,46	0,59	2	9,0	67	25	12
SPS130-120HDP-MD**	135	120	85	57	5,0	0,18	0,29	0,24	0,52	0,70	2	9,0	70	25	11
SPS140-120HDP-MD*	145	120	90	62	5,0	0,19	0,30	0,25	0,61	0,80	2	8,5	70	25	10,8
SPS130-130HDP-MD**	146	130	90	60	5,0	0,21	0,34	0,28	0,65	0,87	2	9,0	70	25	10,8
SPS160-140HDP-MD**	172	152	113	78	6,0	0,34	0,54	0,45	1,22	1,58	2	9,0	100	30	8,6
SPS180-140HDP-MD**	187	150	112	77	6,0	0,30	0,48	0,40	1,35	1,77	2	9,0	100	30	8,6
SPS200-150HDP-MD(*)	205	150	112	75	6,0	0,35	0,56	0,47	1,39	1,82	2	9,0	100	32	8,6
SPS300-150HDP-MD**	305	152	115	80	7,0	0,65	1,04	0,87	2,24	2,89	4	9,0	102	32	8,5
SPS200-160HDP-MD*	210	152	115	79	7,0	0,39	0,62	0,52	1,61	2,09	2	9,0	100	32	8,5
SPS240-165HDP-MD**	250	170	132	93	7,0	0,54	0,86	0,72	2,34	3,15	2	11,0	120	35	7,4
SPS280-165HDP(*)	293	170	132	95	7,0	0,67	1,07	0,89	3,00	3,75	3	11,0	80	36	7,4
SPS230-170HDP-MD*	240	175	138	93	7,0	0,61	0,97	0,81	2,40	3,06	2	11,0	120	36	7
SPS280-170HDP-MD*	282	175	138	97	7,0	0,67	1,07	0,89	2,96	3,76	3	11,0	80	37	7
SPS280-180HDP(*)	290	185	140	97	7,0	0,84	1,34	1,12	3,30	4,20	3	11,0	80	36	7
SPS300-180HDP(*)	316	185	140	97	8,0	0,85	1,36	1,13	3,60	4,60	3	11,0	100	36	7
SPS330-180HDP(*) (#)	347	185	140	97	8,0	0,90	1,44	1,20	4,00	5,00	3	11,0	110/120	38	7
SPS350-180HDP(*)	367	186	140	97	9,0	1,12	1,79	1,49	4,10	5,25	3	11,0	120	38	7
SPS300-215HDP-MD**	318	220	168	117	9,0	1,28	1,56	1,40	5,20	6,60	3	11,0	100	50	5,88
SPS330-215HDP(*)	343	220	168	117	9,0	1,30	2,08	1,73	5,73	7,10	3	11,0	120	50	5,88
SPS350-215HDP-MD** (#)	368	220	168	117	9,0	1,45	1,82	1,64	6,12	7,75	3/4	11,0	120/90	50	5,88
SPS370-215HDP(*)	390	220	168	117	9,0	1,45	2,32	1,93	6,42	8,15	4	11,0	90	50	5,88
SPS400-215HDP-MD**	420	220	168	117	9,0	1,54	2,03	1,83	7,00	8,80	4	11,0	100	50	5,88
SPS450-215HDP(*)	470	220	165	115	9,0	1,56	2,50	2,08	7,70	9,70	5	11,0	90	50	5,88
SPS500-215HDP(*)	525	220	168	117	9,0	1,84	2,95	2,46	9,00	11,25	5	11,0	100	50	5,88

- Type Super Starco-MD* elevatorbeker heeft gebombeerde elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en een bombing aan de binnekant van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN 15237 elevatorbout in combinatie met een holle onderlegging (Fig.1).
- Type Super Starco-MD** elevatorbeker heeft gebombeerde elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker, maar geen bombing aan de binnenkant van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN15237 elevatorbout in combinatie met een vlakke onderlegging conform DIN9021 (Fig.3).
- Type Super Straco(*) elevatorbeker heeft vlakke elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en tevens geen bombing aan de binnenkant van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN15237 elevatorbout of Norway elevatorbout (metrisch) type STM in combinatie met een vlakke onderlegging conform DIN9021 (Fig.2).

- (#) = sleufgaten

- Verkrijgbaar in polyethyleen (max. temp +80° C.), Polyurethaan (max. temp +80° C.) en nylon (max. temp +110° C.)

- FDA 1935/2004