



TIGER-CC®
KUNSTSTOF
ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - TIGER-CC® KUNSTSTOF ELEVATORBEKER

Stan- daard	A	B	H1	H2	T	HDP	Inhoud (W-L)	Inhoud (W-L +10%)	Gaten	D	E	I	Max. bekers per meter	Low profile	HDP	Inhoud (W+10%)	Max. bekers per
Maat- voering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	Ltr.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks	H1	kgs.	Ltr.	Stuks
12 x 8	327	235	225	130	14,0	2,22	6,00	6,61	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	2,00	6,61	5,6
14 x 8	377	235	225	130	14,0	2,45	7,05	7,75	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	2,21	7,75	5,6
16 x 8	428	235	225	130	14,0	2,68	8,36	9,20	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	2,41	9,20	5,6
18 x 8	479	235	225	130	14,0	2,99	9,18	10,10	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	2,69	10,10	5,6
20 x 8	530	235	225	130	14,0	3,27	10,73	10,73	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	2,94	10,73	5,6
20 x 10	533	292	264	170	18,0	5,53	16,47	18,12	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	4,98	18,12	4,4
21 x 10	558	292	264	170	18,0	5,72	17,29	19,03	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	5,15	19,03	4,4
22 x 10	584	292	264	170	18,0	5,90	18,11	19,93	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	5,31	19,93	4,4
23 x 10	609	292	264	170	18,0	6,12	18,93	20,83	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	5,51	20,83	4,4
24 x 10	635	292	264	170	18,0	6,35	19,76	21,75	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	5,72	21,75	4,4
25 x 10	660	292	264	180	18,0	6,53	20,58	22,64	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	5,88	22,64	4,4
26 x 10	685	292	264	180	18,0	6,71	21,40	23,55	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	6,04	23,55	4,4
27 x 10	711	292	264	180	18,0	6,96	22,23	24,46	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	6,26	24,46	4,4
28 x 10	737	292	264	180	18,0	7,18	22,95	25,25	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	223	6,46	25,25	4,4

- Type TIGER-CC® elevatorbeker heeft vlakke elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met DIN15237 elevatorbout of Norway elevatorbout (metrisch) type STM in combinatie met een vlakke onderlegging conform DIN9021 (Fig.1). Bel ons voor advies m.b.t. het gatenpatroon.
- Alleen verkrijgbaar in polyethyleen (max. temp +80° C.)
- FDA 1935/2004