



HD-STAX®
KUNSTSTOF
ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - HD-STAX® KUNSTSTOF ELEVATORBEKER

Stan- daard	A	B	H1	H2	T	kg HDP	Inhoud (W-L)	Inhoud (W-L +5%)	Gaten	D	E	I	Max. bekens per meter	Low Profile	kg HDP	Inhoud (W-L +5°)	Max. bekens per meter
Maat-voering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	Ltr.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks	H1	kgs.	Ltr.	Stuks
4 x 3	108	92	73	43	6,4	0,10	0,26	0,29	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	9,8	70	0,09	0,27	14,2
5 x 4	143	118	102	80	8,1	0,21	0,62	0,66	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	7,9	89	0,19	0,66	11,2
6 x 4	168	118	102	80	8,1	0,25	0,75	0,79	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	7,9	89	0,23	0,79	11,2
7 x 4	194	118	102	80	8,1	0,28	0,85	0,90	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	7,9	89	0,25	0,90	11,2
6 x 5	172	146	127	90	8,9	0,37	1,18	1,25	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6	102	0,33	1,25	9,8
7 x 5	197	146	127	90	8,9	0,42	1,39	1,46	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6	102	0,38	1,46	9,8
8 x 5	222	146	127	95	8,9	0,46	1,69	1,77	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6	102	0,41	1,77	9,8
9 x 5	248	146	127	95	8,9	0,50	1,80	1,90	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6	102	0,45	1,90	9,8
8 x 6	221	175	156	100	9,1	0,63	2,29	2,53	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	124	0,57	2,53	7,9
9 x 6	246	175	156	100	9,1	0,68	2,59	2,84	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	124	0,61	2,84	7,9
10 x 6	271	175	156	105	9,1	0,74	2,88	3,16	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	124	0,67	3,16	7,9
11 x 6	297	175	156	105	9,1	0,79	3,18	3,49	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	124	0,71	3,49	7,9
12 x 6	322	175	156	105	9,1	0,85	3,47	3,82	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	124	0,77	3,82	7,9
13 x 6	348	175	156	105	9,1	0,90	3,77	4,15	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	124	0,81	4,15	7,9
10 x 7	278	202	181	130	9,7	1,05	4,03	4,44	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	152	0,95	4,44	6,6
11 x 7	303	202	181	130	9,7	1,14	4,46	4,90	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	152	1,03	4,90	6,6
12 x 7	329	202	181	130	9,7	1,22	4,85	5,33	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	152	1,10	5,33	6,6
13 x 7	354	202	181	130	9,7	1,29	5,25	5,77	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	152	1,16	5,77	6,6
14 x 7	379	202	181	130	9,7	1,36	5,66	6,23	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	152	1,22	6,23	6,6
16 x 7	430	202	181	130	9,7	1,52	6,56	7,21	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	152	1,37	7,21	6,6
12 x 8	333	227	206	155	10,2	1,68	6,48	7,13	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,3	172	1,51	6,79	5,6
14 x 8	384	227	206	155	10,2	1,88	7,71	8,48	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,3	172	1,69	8,08	5,6
16 x 8	410	227	206	155	10,2	2,08	9,02	9,48	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,3	172	1,87	9,48	5,6
18 x 8	486	227	206	155	10,2	2,29	10,08	10,66	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,3	172	2,06	10,66	5,6

- Type HD-STAX® elevatorbeker heeft vlakke elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN15237 elevatorbout of Norway elevatorbout (metrisch) type STM in combinatie met een vlakke onderlegging conform DIN9021 (Fig.1). Bel ons voor advies m.b.t. het gatenpatroon.
- Alleen verkrijgbaar in polyethyleen (max. temp +80° C.)
- FDA 1935/2004