



(Abb. 1)

PELICAN
STAHL
ELEVATORBECHER



TECHNISCHE SPEZIFIKATION - PELICAN STAHL ELEVATORBECHER

Typ	A	B	H1	H2	T	Stahl	Inhalt (W-L)	Inhalt (X-Y)	Anzahl Löcher	D	E	I	Max. Becher/m
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	kg	l	l		mm	mm	mm	Stck.
Pelican 330-250	340	260	190	130	3,0 / 4,0	4,50 / 6,00	7,20	9,60	3	13,0	80	55	5
Pelican 370-250	380	260	190	130	3,0 / 4,0	5,10 / 6,10	8,30	10,80	4	13,0	80	55	5
Pelican 470-250	480	260	190	130	3,0 / 4,0 / 4,7	6,50 / 8,60 / 10,10	10,50	14,00	5	13,0	80	55	5

- Pelican Elevatorbecher haben nach innen gewölbte Löcher in der Rückwand. Für die Befestigung am Gurt werden Becherschrauben DIN 15237 zusammen mit einer Hohlunterlegscheibe benötigt (Abb. 1).
- Lieferbar auch in Edelstahl oder in geschweißter Stahlausführung
- Nicht-Standard-Lochmuster auf Anfrage lieferbar